




Produktbild



Technische Zeichnung

Photometrie

LED Hallenleuchte 150W - 6000K

Bestellnummer **IIB 54052 CWA**

EAN 9009099015248

Produktinformation

Leuchtenkörper aus Aluminium Druckguss; Schutzart IP65. Oberfläche schutzeloxiert und dunkelgrau pulverbeschichtet. Als Hallenleuchte geeignet. Effiziente LED mit Farbwiedergabe CRI80, lieferbar in 4000K | 6000K hoher Wirkungsgrad. Inklusive Konverter, dimmbar mit 1-10V Steuerung, alternativ über DALI mit optionalem DALI-Modul.

Technische Daten

LED Leistung	150W
Spannung	AC 190~240V
IP- Schutzklasse	IP 65
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Alu- Gehäuse, (PC) Polycarbonat
Gehäuse Farbe	Silber -RAL 9007
Anschlüsse	3+2 Polig, max. 1,5mm ²
Umgebungstemperatur	-25°C ~ + 50C
Steuerung	1-10V und DALI
Netzteil	inkl. Netzteil
Garantie	5 Jahre

Photometrische Daten

LED Typ	1Hi-Power LED
LED Anzahl	1 Stk.
Lichtstrom (Lm)	17500 Lm
Lichtausbeute	117Lm/W
Lichtfarbe	weiss
Farbtemperatur (°K)	6000°K
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabe index (CRI)	80

Montage

Abmessungen	Ø405*220mm
Gewicht	6,50kg.
Ausschnitt	